

# Comment choisir votre débroussailleuse ?



La débroussailleuse est l'**outil complémentaire de votre tondeuse**, elle se faufile dans les endroits inaccessibles. Elle effectue des travaux de nettoyage de jardin sur terrains peu entretenus aussi bien que des finitions de grandes pelouses régulièrement tondues. Elle vous permet de **faucher les hautes herbes, les broussailles, buissons et ronces**. Les débroussailleuses peuvent être **portées ou à dos** et leur alimentation peut être **électrique, à batterie ou thermique**.

## POUR LES PETITS TRAVAUX DE FINITION

Pour des terrains de petites surfaces ou pour des travaux de finitions, vous pouvez vous équiper d'un **coupe-bordure**.

Léger et d'une puissance généralement comprise entre 600 et 1000 Watts. Ils sont **faciles à utiliser et à entretenir**.

## POUR LES TERRAINS DIFFICILES

Pour travailler sur des **terrains particulièrement irréguliers**, ou en présence de ronces, de broussailles ou, d'une manière générale, si les conditions de travail deviennent difficiles, à cause des obstacles, du terrain en pente, préférez les **modèles à dos d'une cylindrée allant de 40 à 50 cm<sup>3</sup>**.

## Choisir son système de coupe

Bien choisir son outil de coupe permet de s'adapter à la végétation. Deux systèmes de coupe sont possibles :

> Têtes de débroussailleuse à fil.



> Têtes de débroussailleuse à lame.



Pour des petits travaux de finition de tonte, optez pour une tête de débroussailleuse à 2 fils.  
Pour tailler des herbes hautes, broussailles et ronces, privilégiez l'utilisation d'une tête de débroussailleuse à 4 fils ou à lame.



### Débroussailleuse portée : conseils d'entretien et d'utilisation

Outil complémentaire de la tondeuse, la débroussailleuse peut atteindre des endroits inaccessibles ou pentus et travailler dans les herbes hautes. Très utile pour les travaux de nettoyage aussi bien que les finitions autour des massifs, sa manipulation et son entretien méritent d'y porter intérêt...

Pour lire la suite,  
**flashez-moi !**



## ÉLECTRIQUES

Les coupe-bordures électriques Oleo-Mac, d'une puissance allant de 600 à 850 W, sont particulièrement adaptés **pour les opérations de finition des pelouses** sur de petites parcelles de terrain. Ils sont équipés de série d'une **tête Tap'n Go**.

	TR 61 E	TR 91 E
<b>Prix</b>	<b>139,00 €</b> dont 0.58 € d'écoparticipation	<b>169,00 €</b> dont 0.98 € d'écoparticipation
Référence	1 820 302	1 820 304
Puissance	600 W	850 W
Tension / fréquence	230 V / 50 Hz	
Prise en main	Poignée	
Tête fil livrée de série	Tap'n Go Ø 105 mm	Tap'n Go Ø 109 mm
Diamètre fil de la tête	1,6 mm	
Diamètre du tube	22 mm	
Harnais	Simple en option	Simple de série
Poids	3,2 kg	3,5 kg
Garantie	2 ans*	



## À BATTERIE

À la fois légère et fonctionnelle, la débroussailleuse à batterie **BCi 30** est équipée d'une tête fil Load&Go, facile à recharger. Elle fonctionne avec les batteries Bi 2 OM et Bi 5 OM.



	BCi 30
<b>Prix</b>	<b>199,00 €<sup>1</sup></b> dont 0.98 € d'écoparticipation
Référence	540 490 01
Puissance	340 W
Prise en main	Poignée
Tête fil livrée de série	Load&Go Ø 103 mm
Diamètre fil de la tête	2 mm
Diamètre du tube	24 mm
Harnais	Simple en option
Poids	2,9 kg
Garantie	2 ans*

Disponible en kit  
avec batterie et chargeur  
voir page 6



<sup>1</sup>Prix sans batterie ni chargeur.

\*Détail des conditions de garantie en page 115.

# DÉBROUSSAILLEUSES

## SÉRIE H

Les débroussailleuses de la **série "H"** sont les modèles d'entrée de gamme de leur catégorie, conçues pour offrir le **compromis parfait entre performances et économies**, idéales pour les travaux domestiques.

La débroussailleuse **BCH 310 T** est équipée d'un **moteur 4 temps** qui allie performance et économie de carburant. Son **système « Easy-On »** simplifie le démarrage grâce à un mécanisme à ressort qui **réduit considérablement l'effort nécessaire**. L'interrupteur **« Always-On »** revient automatiquement en position de démarrage après l'arrêt, rendant **l'outil toujours prêt à l'utilisation**. Enfin, son filtre à air de grandes dimensions offre une **protection optimale du moteur, même dans les environnements poussiéreux**. Avec cet outil, l'entretien du jardin devient à la fois simple et efficace.



	BCH 250 S 3D	BCH 250 T	BCH 310 T
<b>Prix</b>	<b>249,00 €</b>	<b>269,00 €</b>	<b>370,00 €</b>
Référence	614 690 55E2	614 690 51E2	61 559 008E5
Puissance	0,9 kW / 1,2 ch		0,75 kW / 1,0 ch
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>		31 cm <sup>3</sup>
Prise en main	Poignée	Guidon	
Tête fil livrée de série	Tap'n Go Evo Ø 110 mm		Tap & Go Evo Ø 110 mm
Diamètre fil de la tête	2,4 mm		
Outil de coupe livré de série	Lame 3 dents Ø 255 mm		
Diamètre du tube	26 mm		
Harnais	Simple		Double
Primer	De série		
Easy-on			
Always-on	-		De série
Poids	5,8 kg	6,4 kg	8 kg
Garantie	2 ans*		

*Dérroulement automatique du fil par simple frappe sur le sol, sans arrêter de débroussailler!*

**Tap & go**



Pour plus d'outils de coupe, consultez les pages 50 à 52.



	BCH 400 T	BCH 500 T	BCH 400 BP
<b>Prix</b>	<b>389,00 €</b>	<b>479,00 €</b>	<b>459,00 €</b>
Référence	61 459 051E2C	615 190 02E5	61 459 052E2C
Puissance	1,5 kW / 2 ch	2,1 kW / 2,8 ch	1,5 kW / 2 ch
Cylindrée	40,2 cm <sup>3</sup>	50,9 cm <sup>3</sup>	40,2 cm <sup>3</sup>
Prise en main	Guidon réglable		Poignée
Tête fil livrée de série	Tap'n Go Evo Ø 130 mm		
Diamètre fil de la tête	2,4 mm	3,00 mm	2,4 mm
Outil de coupe livré de série	-	Lame 3 dents Ø 255 mm	-
Diamètre du tube	28 mm	32 mm	26 mm
Harnais	Double	Professionnel	Dorsal double
Primer	De série		
Easy-on	-		
Always-on	-	De série	-
Easy-Start	De série		
Poids	8,2 kg	8,3 kg	9,9 kg
Garantie	2 ans*		

## Brosses de désherbage métalliques simples et efficaces pour le désherbage et l'entretien des sols (dalles, trottoirs, murets..)

Montage facile de la brosse sur toutes débroussailleuses  
de plus de 30 cm<sup>3</sup>.



Pour plus d'outils de coupe,  
consultez les pages 50 à 52.

# DÉBROUSSAILLEUSES

## LOISIRS GAMME SPARTA

Si le travail concerne des zones plus étendues, avec une surface plus ou moins plane et sans obstacles, nous vous conseillons de choisir des débroussailleuses à moteur thermique. Ces débroussailleuses sont idéales pour les jardiniers amateurs souhaitant effectuer des travaux de finition ou de débroussaillage.



	SPARTA 250 TR	SPARTA 250 S 3D	SPARTA 250 T
<b>Prix</b>	<b>229,00 €</b>	<b>299,00 €</b>	<b>319,00 €</b>
Référence	1 820 341	610 391 38E2	1 820 343
Puissance	0,8 kW / 1,0 ch		
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>		
Prise en main	Poignée réglable sans outil	Poignée	Guidon réglable
Tête fil livrée de série	Tap'n Go Ø 105 mm	Tap'n Go Ø 130 mm	
Diamètre fil de la tête	2,00 mm	2,40 mm	
Outil de coupe livré de série	-	Lame 3 dents Ø 255 mm	
Diamètre du tube	22 mm	26 mm	
Harnais	-	Simple	
Primer	De série		
Poids	4,5 kg	5,6 kg	6,2 kg
Garantie	2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)*		

### Speed & Go



Recharge du fil par l'insertion de disques prêts à l'emploi.

Pour plus d'outils de coupe, consultez les pages 50 à 52.



**10 secondes**  
rapide et sans outil !



Flashez-moi !



## LOISIRS GAMME BC

Les débroussailleuses **BC 241** conjuguent parfaitement **puissance**, grâce au moteur de 1,2 ch et **maniabilité** du fait de leur faible poids. Dotées de la technologie des machines professionnelles, **ces débroussailleuses allient rendement élevé et constant** avec simplicité d'utilisation, le tout en réduisant la consommation de carburant.



	BC 241 S	BC 241 T
<b>Prix</b>	<b>459,00 €</b>	<b>489,00 €</b>
Référence	613 790 63E2	613 790 65E2
Puissance	0,9 kW / 1,2 ch	
Cylindrée	21,7 cm <sup>3</sup>	
Prise en main	Poignée	Guidon réglable sans outil
Tête fil livrée de série	Speed'n Go Ø 130 mm	
Diamètre fil de la tête	2,40 mm	
Outil de coupe livré de série	Lame 3 dents Ø 255 mm	
Diamètre du tube	24 mm	
Harnais	Simple	Renforcé
Primer	De série	
Easy-on		
Always-on		
Carburateur à diode anti-reflux		
Poids	4,5 kg	5,2 kg
Garantie	2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)*	

### Équipements de série



#### TÊTE SPEED'N GO

Recharge du fil par l'insertion de disques prêts à l'emploi. Déroulement automatique du fil par simple frappe du sol.



#### HARNAIS RENFORCÉ

Deux sangles avec protection.



#### CARBURATEUR À DIODE

Il empêche le filtre à air de s'imprégner de mélange et garantit une meilleure autonomie de travail entre un entretien et l'autre (brevet Emak).

# DÉBROUSSAILLEUSES

## POLYVALENTES BC

Les débroussailleuses polyvalentes vous permettent de **débroussailler une grande variété de végétation**. Elles sont aussi à l'aise pour l'entretien de la maison, le débroussaillage des sous-bois et le travail dans des conditions difficiles et intensives.

La **gamme BC privilégie la compacité, la légèreté et la robustesse** grâce au carter d'embrayage en aluminium.

Le filtre à air en papier protège le moteur quelles que soient les conditions de travail alors que la **tête Load&Go de série** assure un **rendement élevé** en simplifiant les opérations de recharge de fil.



	BC 270 S	BC 270 T	BC 300 T
<b>Prix</b>	<b>569,00 €</b>	<b>589,00 €</b>	<b>669,00 €</b>
Référence	612 990 16E2	612 990 15E2	612 890 05E2
Puissance	1,0 kW / 1,3 ch		1,1 kW / 1,5 ch
Cylindrée	27 cm <sup>3</sup>		30 cm <sup>3</sup>
Prise en main	Poignée	Guidon réglable	
Tête fil livrée de série	Load&Go Ø 130 mm		
Diamètre fil de la tête	2,40 mm		
Outil de coupe livré de série	Lame 3 dents Ø 255 mm		
Diamètre du tube	26 mm		
Harnais	Simple	Renforcé	
Primer	De série		
Always-on	De série		
Carburateur à diode anti-reflux	De série		
Poids	5,7 kg	6 kg	6,3 kg
Garantie	2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)*		

# LOAD & GO



Disponible en diamètre 103, 110 et 130 mm

## Chargement rapide du fil



**20 secondes**  
rapide et sans outil !

- 1** Aligner les oeilletons, tirer le fil à travers la tête et former 2 brins de longueur égale.
- 2** Tourner le bouton
- 3** La tête est prête à l'emploi !

## POLYVALENTES SPARTA

La gamme Sparta propose des débroussailleuses polyvalentes plus puissantes. Elles sont conçues pour réaliser des **travaux intensifs en conditions difficiles**.

Le carburateur à diode anti-reflux **limite la consommation de carburant et assure une meilleure performance de filtration** pour une longévité accrue. Le carter en magnésium quant à lui offre une **grande légèreté et une résistance à toute épreuve**.



	SPARTA 381 S	SPARTA 381 T	SPARTA 441 T
<b>Prix</b>	<b>549,00 €</b>	<b>569,00 €</b>	<b>669,00 €</b>
Référence	613 390 71E2	613 390 70E2	613 390 50E2
Puissance	1,3 kW / 1,8 ch		1,6 kW / 2,1 ch
Cylindrée	36,3 cm <sup>3</sup>		40,2 cm <sup>3</sup>
Prise en main	Poignée	Guidon réglable	
Tête fil livrée de série	Load&Go Ø 130 mm		
Diamètre fil de la tête	3,00 mm		
Outil de coupe livré de série	-	Lame 3 dents Ø 255 mm	
Diamètre du tube	28 mm		
Harnais	Simple	Double	
Primer	De série		
Easy-on			
Always-on			
Carburateur à diode anti-reflux			
Poids	7,2 kg	7,9 kg	8 kg
Garantie	2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)*		



## L'INDISPENSABLE POUR VOTRE TRAVAIL DE DÉBROUSSAILLAGE

### Kit débroussailleuse

contenant :

- 4 fils nylon Oleo-Mac
- un coupe fil
- un dépliant conseil
- un entonnoir avec filtre
- gants de travail Oleo-Mac
- huile 100% synthèse Eurosint II 2% 100 ml

Référence	Prix €
1818 022	30,00



# DÉBROUSSAILLEUSES

## PROFESSIONNELLES

La série BC 350, l'entrée de gamme de la **série professionnelle**, dispose d'une technologie de pointe au service du **rendement** et du **confort de travail**. Le piston à 2 segments, le cylindre moulé sous pression revêtu de nickel, la bielle et le vilebrequin forgés, la bobine numérique à régulation électronique facilitent le démarrage et limitent la consommation de carburant.

Le **réservoir de carburant est transparent** pour visualiser le niveau et le bouchon est à double prise (latérale et supérieure) pour un **ravitaillement rapide**. La protection et le support d'embrayage en magnésium permettent de **réduire le poids** de la machine tout en garantissant la **robustesse**. Le tube en aluminium avec 6 bagues autolubrifiantes anti-vibrations et le couple conique en aluminium garantissent une excellente transmission de puissance.

Les nouveaux modèles **BC 540 T** et **BC 540 MASTER** sont équipés du **système «Easy-Start»** pour un **démarrage facile et sans effort** des machines. Pour le confort de l'opérateur, ils disposent du **système «Easy-Lift»** permettant d'**ouvrir et de fermer facilement le bouchon du réservoir**. Enfin, ils sont dotés d'une **double filtration (papier + éponge)** pour une **longévité accrue** de la machine



	BC 350 S	BC 350 T	BC 400 T	BC 540 T	BC 540 MASTER
<b>Prix</b>	<b>669,00€</b>	<b>729,00€</b>	<b>779,00€</b>	<b>849,00€</b>	<b>929,00€</b>
Référence	613 890 02E2	613 890 04E2	614 290 02E2	615 390 04E5	615 390 01E5
Puissance	1,4 kW / 1,9 ch		1,8 kW / 2,5 ch	2,4 kW / 3,3 ch	
Cylindrée	36,3 cm <sup>3</sup>		44 cm <sup>3</sup>	51,7 cm <sup>3</sup>	
Prise en main	Poignée	Guidon réglable sans outil		Guidon réglable	Guidon réglable sans outil
Tête fil livrée de série	Load&Go Ø 130 mm			Load&Go ExtraLife Ø 130 mm	
Diamètre fil de la tête	3,00 mm				
Outil de coupe livré de série	Lame 3 dents Ø 255 mm			Lame taillis 3 dents Ø 305 mm	
Diamètre du tube	26 mm	28 mm		32 mm	
Harnais	Simple	Professionnel			
Primer					
Easy-on	De série				
Always-on					
Easy-Start	-			De série	
Carburateur à diode anti-reflux				De série	
Système anti-vibrations pro	-		De série	-	De série
Poids	6,9 kg	7,4 kg	8,3 kg	8,2 kg	9,3 kg
Garantie	2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)*				

### Équipements de série



#### TÊTE LOAD&GO ExtraLife

Chargement rapide du fil sans démontage de la tête, par simple rotation du bumper. Pommeau renforcé en métal. Livrée avec fil co-extrudé First® et adaptateur M10 x 1,25 gauche femelle.



#### HARNAIS PROFESSIONNEL,

Il laisse plus de liberté de mouvements tout en favorisant une meilleure répartition des masses en fonction de la taille de l'opérateur. Il est facile à régler.



#### LAME 3 DENTS et LAME TAILLIS

Idéales pour les mauvaises herbes, broussailles, roseaux et petits arbustes.

\*Détail des conditions de garantie en page 115.

## À DOS

Les débroussailleuses à dos sont idéales pour tous les travaux sur terrain en pente, pour curer les fossés, les talus et les sous-bois. Elles sont particulièrement appréciées sur les terrains difficiles.

Leur **harnais ergonomique assure une bonne répartition sur le dos** de l'opérateur. Les bretelles réglables et le support lombaire rembourré permettent de **travailler confortablement et en toute liberté**.

Le flexible de transmission ainsi que la poignée se détachent facilement du moteur afin de simplifier le transport. Le système anti-vibrations à 4 ressorts assure une réduction significative des vibrations transmises à l'opérateur.

De série, **la machine est équipée d'une lame 3 dents et d'une tête Load&Go** qui se recharge en moins de 20 secondes.

Le **système de décrochage rapide "SRS"** permet de se libérer en un instant de la machine assurant ainsi à l'opérateur une sécurité totale.



	SPARTA 441 BP	BCF 540
<b>Prix</b>	<b>779,00 €</b>	<b>1 069,00 €</b>
Référence	613 390 52E2	615 390 02E5
Puissance	1,6 kW / 2,1 ch	2,4 kW / 3,3 ch
Cylindrée	40,2 cm <sup>3</sup>	51,7 cm <sup>3</sup>
Prise en main	Poignée	
Tête fil livrée de série	Load&Go Ø 130 mm	Load&Go ExtraLife Ø 130 mm
Diamètre fil de la tête	3,00 mm	
Outil de coupe livré de série	Lame 3 dents Ø 255 mm	Lame 3 dents Ø 300 mm
Diamètre du tube	26 mm	
Harnais	Dorsal double	Professionnel
Primer	De série	
Easy-on		
Always-on		
Carburateur à diode anti-reflux		
Système anti-vibrations pro	-	De série
Système SRS		
Poids	9,5 kg	
Garantie	2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)*	

Sacoche intégrée pouvant contenir une tête. (BCF 540)



Protection réservoir. (BCF 540)



## Équipements de série



### HARNAIS DOUBLE PROFESSIONNEL BCF 540

facile à régler et possède des bretelles rembourrées pour un confort optimal.

## PASSEZ EN MODE MULTIFONCTIONS

Comme leur nom l'indique, les débroussailleuses multifonctions **offrent de nombreuses utilisations possibles**. Conçues pour satisfaire les demandes des utilisateurs privés et professionnels, elles **combinent les performances de différentes machines en un seul outil**. En plus de l'**élagage** des arbres, elles sont très utiles pour **débroussailler**, **tailler** les haies et **souffler** les feuilles ou les débris. Grâce aux applications pouvant être achetées séparément et au **système de couplage rapide sans outil**, la modification de l'activité au cours d'une même session de travail est une opération simple et immédiate.

Trois modèles sont disponibles : **BCH 250 D**, **BC 241 D** et **BC 300 D**.

### LES MOTEURS



Consultez notre  
gamme à batterie  
professionnelle  
en page 17




	BCH 250 D	BC 241 D	BC 300 D
<b>Prix</b>	<b>249,00 €</b>	<b>429,00 €</b>	<b>459,00 €</b>
Référence	614 692 03E5	613 780 50E2	612 880 01E2
Puissance	0,9 kW / 1,2 ch		1,1 kW / 1,5 ch
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	30 cm <sup>3</sup>
Prise en main	Poignée		
Diamètre du tube	26 mm	24 mm	26 mm
Diamètre de fixation des outils	26 mm		
Easy-on	De série		
Always-on			
Carburateur à diode anti-reflux			
Poids	4,8 kg	4 kg	4,8 kg
Garantie	2 ans*	2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)*	

## À CHAQUE UTILISATION, CHOISISSEZ L'OUTIL ADAPTÉ

### UN MOTEUR = PLUSIEURS OUTILS

FIXÉS RAPIDEMENT ET SANS EFFORT



## LES OUTILS MULTIFONCTIONS BCH 250 D



Réglable sur 12 positions

	Débroussailluse BCH	Elagueuse BCH	Taille-haie BCH	Extension BCH
<b>Prix</b>	<b>62,00 €</b>	<b>89,00 €</b>	<b>108,00 €</b>	<b>37,00 €</b>
Référence	614 692 07	614 692 05	614 692 06	614 692 10
Diamètre de fixation des outils	26 mm			
Caractéristiques	Tête fils Tap & Go Ø 110 mm (fil Ø 2,40 mm).	Guide 25 cm. Chaîne : 3/8" x .050". Pompe à huile réglable. Réservoir d'huile semi-transparent d'une capacité de 0,13 L.	Lamier réglable sur 12 positions de 0° à 180°. Longueur lamier : 40 cm. Pas de lame : 30 mm. Hauteur jusqu'à 3 mètres.	Extension de 1 m, idéale avec l'outil élagueuse et l'outil taille-haie.
Longueur totale	188 cm (moteur 93 cm + 95 cm outil)	208 cm (moteur 93 cm + 115 cm outil)	232 cm (moteur 93 cm + 139 cm outil)	-
Fixation	Ultra rapide et facile sans outil			
Poids	2 kg	1,6 kg	2,2 kg	1 kg
Garantie	2 ans*			

## LES OUTILS MULTIFONCTIONS BC 241 D et BC 300 D



Réglable sur 11 positions

	Élagueuse	Taille-haie	Souffleur	Débroussailluse	Extension Ø 26
<b>Prix</b>	<b>399,00 €</b>	<b>249,00 €</b>	<b>149,00 €</b>	<b>99,00 €</b>	<b>59,00 €</b>
Référence	612 891 70	612 891 21A	612 891 30A	612 891 60A	612 891 10
Diamètre de fixation des outils	26 mm				
Caractéristiques	Guide 12" Chaîne 3/8" x .043". Pompe à huile automatique. Hauteur jusqu'à 3 m.	Lamier réglable sans outil sur 11 positions de 0° à 180°. Longueur lamier : 50 cm. Pas de lame : 3,5 cm. Hauteur jusqu'à 3 m.	Débit d'air : 600 m³/h. Vitesse de l'air : 60 m/s	Arbre rigide Ø 7 mm. Tête fil Load & Go Ø 130 mm (fil Ø 2,40 mm) et disques 3 dents Ø 255 mm.	Extension de 75 cm, idéale avec l'outil taille-haie et l'outil élagueuse
Longueur totale	205 cm (moteur 100 cm + outil 105 cm)	180 cm (moteur 100 cm + outil 80 cm)	190 cm (moteur 100 cm + outil 90 cm)	180 cm (moteur 100 cm + outil 80 cm)	-
Fixation	Ultra rapide et facile sans outil				-
Poids	1,4 kg	2,7 kg	1,1 kg	0,7 kg	-
Garantie	2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)*				

Référence	Désignation	Prix €
<b>Jonction 24-24</b> 704 136 34	Jonction pour modèle BC 241 D Ø 24 mm / Ø 24 mm	18,07
<b>Jonction 24-26</b> 704 173 08	Jonction pour modèle BC 241 D Ø 24 mm / Ø 26 mm	
<b>Bague d'adaptation 24-26</b> 704 175 22	Bague d'adaptation pour modèle BC 241 D et BC 300 D Ø 24 mm / Ø 26 mm	7,96

TÊTES À FIL NYLON

	Tap'Go Ø 105 mm	Tap'Go Ø 105 mm	Tap'Go Ø 105 mm	Tap'Go Ø 110 mm	Tap'Go Evo Ø 130 mm 2,4 mm	Tap'Go Evo Ø 130 mm 3 mm	Load & Go Energy Saver Ø 103 mm	Load & Go Ø 110 mm	Load & Go EasyLife Ø 130 mm	Load & Go Extralife Ø 130 mm	Multiline alu 4-8 fils Ø 80 mm	Multiline Tout alu Ø 50 mm	Multiline Pro Ø 130 mm	Speed & Go Ø 130 mm
Prix €	17,00	18,00	17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	23,00	23,00	24,00	17,00	25,00	31,00	25,00
Référence	1818200	1818201	1818204	61469100	61459100	61459102	63149001	1818178	63129008	63129015	1818275	1818268	1818279	63139001
TR 61E	•	o												
TR 91E	o	•												
BCi 30							•							
BCH 250 S/T				•				o						
SPARTA 250 TR			•											
SPARTA 250 S/T					•		o							o
BC 241 S/T					o		o	o	o					•
BC 270 S/T					o		o	•						o
BC 300 S/T					o		o	•				o	o	o
SPARTA 381 S					o		•	o	o	o	o	o	o	o
SPARTA 381 T					o		•	o	o	o	o	o	o	o
SPARTA 441 S/T					o		•	o	o	o	o	o	o	o
BC 350 S					o		•	o	o	o	o	o	o	o
BC 350 T					o		•	o	o	o	o	o	o	o
BC 400 T					o		•	o			o	o	o	o
BC 540 MASTER										•				
BC 550 MASTER					o			o	•				o	
SPARTA 441 BP								•	o	o	o	o	o	o
BCF 530 / 550								o	•		o	o	o	o
BCF 540									•				o	o
BCH 310 T				•				o						
BCH 400 T					•			o	o	o	o	o	o	o
BCH 500 T						•		o	o	o	o	o	o	o
BCH 400 BP					•			o	o		o	o	o	o
BCH 250 D				•										
BC 241 D							o	•						
BC 300 D														

• Accessoire de série      o Accessoire compatible

**OLEO-MAC A DÉVELOPPÉ 6 TYPES DE FILS QUALITATIFS ET TECHNIQUES ASSURANT D'EXCELLENTE PERFORMANCES DE COUPE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.**



**GREENLINE rond ou carré, le fil polyvalent**

Le fil rond est le fil polyvalent par excellence qui se monte dans toutes les têtes et équipe de série toutes les débroussailleuses Oleo-Mac. Préférez le fil carré pour ses arêtes tranchantes, idéal pour pénétrer dans les végétations denses.



**PRO-SILENT, un aérodynamisme inégalé**

De par son profil breveté, il pénètre dans l'air avec moins de résistance, de vibration et de façon plus silencieuse. Idéal pour les débroussailleuses électriques et à batterie.



**FIRST, le fil intelligent qui s'attaque aux mauvaises herbes et pas à vos murets!**

Ce fil bi-matière est composé d'une âme souple enveloppée d'un polymère très haute ténacité. Flexible, il ne rompt pas au contact d'obstacle et ne marque pas les murets. Sa durée de vie est jusqu'à 30% supérieure à celle des fils traditionnels.



## TRONÇONNEUSES

L'outil tronçonneuse permet de réaliser des **travaux d'élagage**. Quatre modèles sont disponibles : **PH 30, EP 90, EP 100, EP 120** pour s'adapter à votre machine et aux types de travaux. La lubrification est assurée par une pompe à huile automatique.



Référence	Désignation	Prix €
<b>PH 30</b> 614 692 08	Elagueuse. Guide : 25 cm en 3/8" x .050. Poids : 1,7 kg. Se monte sur BCH 250 S.	72,00
<b>EP 90</b> 630 690 02C	Tronçonneuse. Guide : 25 cm en 3/8 LP x.043. Poids : 1,1 kg. Se monte sur Sparta 25 et 250 S.	229,00
<b>EP 100</b> 630 690 01E	Tronçonneuse. Guide : 25 cm en 3/8 LP x.043. Poids : 1,1 kg. Se monte sur modèles avec tube Ø 24, 26 et 28 mm (sauf Sparta 25 et 250 S).	239,00
<b>EP 120</b> 1 826 003	Tronçonneuse. Guide : 25 cm en 3/8" x.043. Poids : 1,50 kg. Outil professionnel, pour usage intensif. Pignon 6 dents, réservoir 183 cm <sup>3</sup> débit non réglable, tête orientable sur 5 positions et sur 90° avec outil. Accouplement cannelé. Se monte sur tube Ø 26 mm (sauf Sparta 25, Sparta 250 et BCH) et tube Ø 24 mm avec la bague 613 703 48AR (non fournie).	229,00

## TAILLE-HAIES

L'outil permet de réaliser des **travaux de taille**. Trois modèles sont disponibles : **HH 30, EH 48, EH 52** pour s'adapter à votre machine et et aux différents types de travaux. Équipés de **lames en acier** de haute qualité, ils sont orientables et réglables sans outil sur 12 positions (0° à 180°).



Référence	Désignation	Prix €
<b>HH 30</b> 614 692 09	Taille-haie orientable 40 cm. Angle de rotation des lames : 180°. Poids : 2,2 kg. Se monte sur modèle BCH 250 S.	92,00
<b>EH 48</b> 580 590 12	Taille-haie orientable 48 cm. Angle de rotation des lames : 270°. Poids : 2,3 kg. Se monte sur modèles avec tube Ø 24 mm.	349,00
<b>EHC 52</b> 580 590 13	Taille-haie orientable 55 cm. Angle de rotation des lames : 270°. Poids : 2 kg. Se monte sur modèles avec tube Ø 26 mm.	339,00

## RECIPRO-MAC

La lame Recipro-Mac est un outil professionnel tout-terrain, aussi à l'aise pour débroussailler, désherber que faucher (tailler les roseaux et herbes dans l'eau) **grâce à sa structure semi waterproof**.

**Le mouvement contre rotatif** des lames permet de préserver les équipements urbains en empêchant les projections et les rebonds. L'outil est monté de série avec une lame de 23 cm de diamètre. Une lame de 28 cm de diamètre est disponible en option.



Cette lame répond à la **charte « zéro phyto »** pour le désherbage alternatif en milieu urbain.



Référence	Désignation	Prix €
<b>RECIPRO-MAC</b> 1 800 638	Tête de coupe "RECIPRO-MAC". Double disques dentés contre rotatifs Ø 230 mm. Pour tube de Ø 24 et Ø 26 mm (douille intermédiaire). Structure semi waterproof pour désherber au bord des lacs, rivières.	414,00
<b>RECIPRO-MAC Disques 280 mm</b> 705 928 20	Disque pour "RECIPRO-MAC" Jeu de disques dentés optionnels Ø 280 mm. Se monte à la place des disques d'origine Ø 230 mm. Se monte sur une débroussailluse qui a au minimum une cylindrée de 30 cm <sup>3</sup> .	110,00



Mouvement contre-rotatif pour la préservation des équipements urbains, voitures et arbres.





Machines	Ø extérieur transmission	Ø de sortie coupe conique	Tronçonneuses				Taille-haies orientables		Tête
			PH 30	EP 90	EP 100	EP 120	HH 30	EHC 52	Recipro-Mac
SPARTA 250 S 3D	26	M8 femelle		•					
SPARTA 250 T	26	M8 femelle		•					
SPARTA 380 S / 381 S	28	M10 mâle			•				
SPARTA 380 T / 381 T	28	M10 mâle			•				
SPARTA 440 S / 441 S	28	M10 mâle			•				
SPARTA 440 T / 441 T	28	M10 mâle			•				
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP	26	M8 femelle			•	•		•	•
BC 240 S et T	24	M10 mâle			•	•		•	•
BC 241 D	26	M10 mâle				•		•	•
BC 241 H et HL	24	-				•		•	•
BC 241 S et T	24	M10 mâle			•	•		•	•
BC 270 S et T	26	M10 mâle			•	•		•	•
BC 300 S et T	26	M10 mâle			•	•		•	•
BC 300 D	26	M10 mâle			•	•		•	•
BC 350 S	26	M10 mâle			•	•		•	•
BC 350 T	28	M10 mâle			•				
BC 430 T / BC 430TL	28	M10 mâle			•				
BC 400 T	28	M10 mâle			•				
BCH 250 S et T	26	M10 mâle	•				•		
BCH 310 T	26	M10 mâle			•	•			•
BCH 400 T (=> 2020)	26	M10 mâle							•
BCH 400 T (2020 =>)	28	M10 mâle							
BCH 400 BP	26	M10 mâle							•
BC 530 T	32	M10 mâle							
BC 540 MASTER	32	M10 mâle							
BC 550 MASTER	32	M10 mâle							
BCF 430	26	M10 mâle			•	•		•	•
BCF 540	26	M10 mâle			•	•		•	•
BCF 550	26	M10 mâle			•	•		•	•
WT 27	24	M8 mâle							•
WT 35	26	M10 mâle							•
WT 45	28	M10 mâle							
<b>ANCIENS MODÈLES</b>									
BC 240 D (=>2016)	24	M10 mâle				•			•
BC 240 D (2017 =>)	26	M10 mâle				•		•	•
BC 240 H et HL	24	-				•			•
BC 250 S	24	M10 mâle			•				•
BC 280 S et T	24	M10 mâle			•				•
BC 280 D	26	M8 femelle			•	•			•
BC 280 H	26	-				•			•
BC 320 S et T	26	M10 mâle			•	•		•	•
BC 380 S et T	28	M10 mâle			•				
BC 420 S et T	28	M10 mâle			•				
BCF 420	26	M10 mâle			•	•		•	•
BCF 530	26	M10 mâle			•	•		•	•
725 S et T	26	M8 femelle			•				•
725 S ERGO et 725 T ERGO	24	M10 mâle			•				•
725 D	26	M8 femelle			•	•			•
730 S et T	26	M8 femelle			•	•		•	•
735 S et T	26	M8 femelle			•	•		•	•
740 S et T	28	M8 femelle			•				
746 S	28	M10 mâle			•				
746 T	32	M10 mâle							
753 T	32	M10 mâle							
755 MASTER	32	M10 mâle							
435 BP	26	M8 femelle			•	•		•	•
440 BP	26	M8 femelle			•	•		•	•
446 BP ERGO	26	M10 mâle			•	•		•	•
453 BP ERGO	26	M10 mâle			•	•		•	•
SPARTA 25 D	26	M8 femelle		•					•
SPARTA 37 / SPARTA 370 T	26	M8 femelle			•	•		•	•
SPARTA 37 S / SPARTA 370 S	26	M8 femelle			•	•		•	•
SPARTA 42 et SPARTA 42 S	26	M8 femelle			•	•		•	•
BC 260 4S	24	M10 mâle			•				•
BC 360 4S et BC 360 4T	26	M10 mâle			•	•		•	•

• Outil compatible

• Débroussailluse suffisamment puissante pour l'utilisation du RECIPRO-MAC avec les disques de série Ø 230 mm et les disques optionnels de Ø 280 mm.

• Nécessite bague 613 703 48AR

# Comment choisir votre débroussailleuse à roues ?



Oleo-Mac vous propose une gamme de **débroussailleuses à roues et à fléaux**, adaptées à toutes les situations de travail. Selon vos besoins et le type d'usage (occasionnel ou intensif), vous déterminerez la machine qui vous correspond.

## DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES

Pour bien choisir sa débroussailleuse à roues, quelques critères sont à prendre en compte :

- ▶ la **puissance** de la machine.
- ▶ le **réglage du guidon** en hauteur ou en déport et l'accès aux boutons de commande (vitesse, etc.)
- ▶ le **réglage de la hauteur de coupe** : il s'effectue au pied ou au guidon sur plusieurs positions.
- ▶ la **poignée de type «homme-mort»** : la machine s'arrête si la poignée de sécurité n'est pas maintenue enclenchée par l'opérateur.
- ▶ Le **type de roues** pour une adhérence parfaite sur tous types de terrain.
- ▶ la présence d'une **roue avant** : pour une meilleure maniabilité et une pénétration accrue dans la végétation.
- ▶ Le **système de coupe** : composé d'une tête de fil nylon ou d'une lame.
- ▶ le **défecteur latéral** : réglable et amovible pour faciliter la coupe et l'éjection des herbes hautes.

## DÉBROUSSAILLEUSES À FLÉAUX

Pour les **travaux intensifs**, privilégiez les **débroussailleuses à fléaux**.

Elles sont idéales pour les terrains en friche, les bas côtés, les terrains très pentus, les ronces et la végétation de sous-bois.

Machines robustes, elles disposent d'un outil de coupe composés de couteaux oscillants en «Y».

## À ROUES

Les débroussailleuses à roues sont très **simple d'utilisation**, elles vous permettent de **faucher sans difficulté des herbes jusqu'à 50 cm de hauteur**. Vous pouvez entretenir confortablement des **sous-bois légers et épineux, sur des terrains allant jusqu'à 5 000 m<sup>2</sup>**. Elles s'adaptent à tous les terrains grâce à leurs hauteurs de coupe réglables au guidon et à leur maniabilité garantie par de grandes roues arrière et la roue avant pivotante. Pour votre sécurité, une poignée type «homme mort» présente au guidon, assure l'arrêt moteur.

Permet  
le mulching

Débroussailleuse à fil  
Ø de coupe 4,2 mm

Nouveau moteur



	DEM 487	DEB 517	DEB T 57	DEB 519	DEB 5159
<b>Prix</b>	<b>779,00 €</b>	<b>999,00 €</b>	<b>1 179,00 €</b>	<b>1 149,00 €</b>	<b>1 639,00 €</b>
Référence	1 800 752	1 800 737	1 800 721	1 800 751	1 800 747
Moteur	RATO RV 170			RATO RV 225	
Puissance	3,2 kW / 4,3 ch			4,1 kW / 5,5 ch	
Cylindrée	173 cm <sup>3</sup>			223 cm <sup>3</sup>	
Vitesse	1 AV (2,8 km/h)		1 AV (2 km/h)	1 AV (2,8 km/h)	Variateur 7 positions de 2 à 4,2 km/h
Largeur de travail	45 cm	51 cm	57 cm	51 cm	
Hauteur de coupe	55-80-95 mm	55-70-90-110 mm	10-50-75 mm	55-70-90-110 mm	
Réglage hauteur de coupe	3 positions à actionner au pied	4 positions, réglable depuis le guidon	3 positions, réglable avec outil	4 positions, réglable depuis le guidon	
Guidon	Démontable par 4 molettes manuelles	Fixe	Repliable	Réglable en hauteur sur 2 positions sans outil	Réglable en hauteur et en déport sans outil
Pente	20% - 11°				
Surface recommandée	Jusqu'à 2000 m <sup>2</sup>				Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup>
Poids	42,5 kg	50 kg	56 kg	52 kg	65 kg
Garantie	2 ans*				

Roues arrière de grandes dimensions.



Système de coupe. Hors modèle DEBT 57.



Roues avant pivotantes.



# DÉBROUSSAILLEUSES

## À ROUES

Les tondeuses débroussailleuses à roues **TDF 518** et **DEB 529** sont équipées de **pneus agraires** pour assurer une **parfaite adhérence** sur tous types de terrain, même en pente ou en présence de boue. Elles sont dotées d'une **lame déportée**, entraînée par courroie, qui permet de **protéger le moteur en cas de chocs**.



Déflecteur amovible



Plateau oscillant

**Nouveau!**



Plateau de coupe avec ouverture frontale pour un accès facilité dans les broussailles ou herbes hautes

	TDF 518	DEB 529
<b>Prix</b>	<b>2 159,00 €</b>	<b>2 079,00 €</b>
Référence	1 800 726	1 800 753
Moteur	YAMAHA MA 190	RATO RV 225
Puissance	4 kW / 5,4 ch	4,1 kW / 5,5 ch
Cylindrée	190 cm <sup>3</sup>	223 cm <sup>3</sup>
Vitesse	1 AV (3 km/h)	2 AV (2,6-3,3 km/h) / 1 AR
Largeur de travail	51 cm	52 cm
Hauteur de coupe	50-63-76-90 mm	52-75 mm
Réglage hauteur de coupe	4 positions, levier latéral	2 positions, entretoises sur la lame
Guidon	Réglable en hauteur et repliable sans outil	Réglable en hauteur et déport sans outil
Pente	20 % - 11°	
Surface recommandée	Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 5000 m <sup>2</sup>
Poids	68 kg	75 kg
Garantie	2 ans*	

## ÉQUIPEMENTS



Référence	Désignation	Prix €
<b>Chaînes</b> 1 976 260	Kit de coupe avec chaînes pour DEB 526, DEB 527, DEB 528, DEB 529 (2 chaînes) Pour travailler en terrain très accidenté.	161,00

## À FLÉAUX

Les débroussailleuses à fléaux sont conçues pour les **travaux intensifs et difficiles**, elles **éliminent l'herbe, les sarments, les branches, les végétations basses, les broussailles et les chaumes** grâce à leur puissance et leur outil de coupe composé de 38 à 46 fléaux en "Y" (selon le modèle). Le rotor est supporté par des roulements renforcés, ce qui apporte **équilibre et résistance contre les chocs**.

Particulièrement **robustes, avec une boîte de vitesses mécanique renforcée** (déclabotage indépendant des roues), elles sont également confortables à utiliser grâce aux leviers de commande regroupés sur le **guidon réglable en hauteur et en déport**.



	WB 50 K	WB 65 HR11	WB 80 HR11
<b>Prix</b>	<b>4 299,00 €</b>	<b>5 699,00 €</b>	<b>6 499,00 €</b>
Référence	682 591 01E5	682 490 09	682 490 22A
Moteur	EMAK K800 H	HONDA GX 340 OHV	
Puissance	4,1 kW / 5,5 ch	8 kW / 10,8 ch	
Cylindrée	182 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	
Vitesse	3 AV (1,2/2,2/3,4 km/h) / 1 AR (2,2 km/h)		
Largeur de travail	50 cm	65 cm	80 cm
Nombre et type de couteaux	26 oscillants en "Y"	38 oscillants en "Y"	46 oscillants en "Y"
Hauteur de coupe	20 - 80 mm		
Réglage hauteur de coupe	Réglable sans outil par un levier à vis		
Guidon	Réglable en hauteur et en déport sans outil		
Diamètre des roues arrières	4.00x8"	16x6.50-8"	
Pente	35 % - 20°	25 % - 14°	
Surface recommandée	Jusqu'à 2000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 5000 m <sup>2</sup>	
Poids	135 kg	173,5 kg	175 kg
Garantie	2 ans*		



Rotor avec couteaux en « Y », puissants et résistants, pour hacher efficacement l'herbe et les sarments sans craindre les chocs et dommages.



Réglage de la hauteur de coupe par un levier.

# DÉBROUSSAILLEUSES

## À FLEAUX

Les débroussailleuses à fléaux sont un outil incontournable pour **entretenir des terrains envahis par une végétation dense ou difficile**. Elles combinent **puissance, robustesse et polyvalence**, en les rendant **adaptées à une large variété de situations**, souvent hors de portée des outils classiques. La débroussailleuse à fléaux **excelle sur les terrains accidentés, pentus ou encombrés**. Leurs **58 fléaux en «Y»**, spécialement conçus pour couper et broyer, permettent de venir à bout des herbes hautes, des ronces, des buissons et même des végétaux ligneux. Elles sont **idéales pour entretenir les bordures de chemins, les fossés ou les zones en friche**.

Leur moteur HONDA est conçu pour fonctionner en forte inclinaison, garantit ainsi une lubrification constante, assurant fiabilité et performance, même dans les conditions les plus exigeantes. Le modèle **WB 100 NTS TR** est équipé de chenilles pour une adhérence accrue lors de travaux en pente ou sur des terrains glissants.



Prix	7 199,00 €	8 499,00 €
Référence	682 790 04E5	682 790 08E5
Moteur	HONDA GX 390	
Puissance	8,6 kW / 11,7 ch	
Cylindrée	389 cm <sup>3</sup>	
Vitesse	3 AV (1,40 / 2,50 / 3,90 km/h) + 1 AR (1,60 km/h)	3 AV (1,20 / 2,20 / 3,40 km/h) + 1 AR (1,40 km/h)
Largeur de travail	100 cm	
Nombre et type de couteaux	58 fléaux en «Y»	
Hauteur de coupe	20-80 mm	
Guidon	Réglable en hauteur et en déport sans outil	
Diamètre des roues arrière	18x9.50-8"	chenilles
Pente	26 %, 15°	
Poids	203 kg	245 kg
Garantie	2 ans*	

Flashez-moi !

